

1 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품명: Blasoform BFX 220

Art. No.: 02611-02

해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 권고용도로만 사용 할 것.

제품의 권고 용도와 사용상의 제한:

산업용으로만 사용

금속가공오일

안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보

제조사/수입자/유통업자 정보:

BLASER SWISSLUBE AG

Winterseistrasse 22

CH-3415 Hasle-Rüegsau

스위스

Tel.: +41 (0)34 460 01 01

Fax: +41 (0)34 460 01 00

E-mail: blaser@blaser.com

Blaser Swissslube Korea Inc.

25, Uisadang-daero 1-gil,

Yeongdeungpo-gu, Seoul

07333

Korea / 한국

Tel.: +82 2 785 7228-9

Fax: +82 2 785 7261

korea@blaser.com

www.blaser.co.kr

추가적인 정보:

제품 안전 부서

E-메일 : sds@blaser.com

긴급연락번호: 화학물질 관련 응급 상황(유출, 화재 또는 노출 등)에 대한 조언 : +82 2 3479 8401 (7일/24시)

2 유해성·위험성

유해성·위험성 분류 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류되지 않습니다.

라벨표기 요소

GHS 라벨 요소 제품 라벨에 이르게 기준을 충족하지 않는다.

그림문자 누락되다

신호어 누락되다

유해·위험 문구 누락되다

기타 유해성

PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과

PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.

vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

화 학 적 특 성: 혼합물

설명: 무해한 첨가물이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

위험요소:

CAS-no.

	나트륨 아릴 설포 네이트, C ₁₀ -C ₁₄ -알킬 유도체	심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 2, H319	>5-9.9%
64742-55-8	중류범 (석유), 수소 대우 빛 파라핀	흡인 유해성 – 구분 1, H304	>1-4.9%

(2 쪽에계속)

제품명: Blasiform BFX 220

추가 정보: 위해성 구분에 관한 표현은 제16 장 을 참고하십시오.

(1 쪽부터계속)

4 응급조치 요령**응급조치요령 내용**

일반적 정보: 특별한 조치가 필요 없음.

흡입했을 때: 해당사항 없음. 원액은 휘발되지 않음.

피부에 접촉했을 때: 일반적으로 이 제품은 피부에 자극적이지 않다.

눈에 들어갔을 때: 흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어낸다.

먹었을 때: 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다.

기타 의사의 주의사항:

가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

즉각적인 의료처리 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법**소화제**적절한 소화제: CO₂, 분말 또는 물의 분무, 큰 화재의 경우 물 분사로 진화.

부적절한 소화제: 물을 이용한 Full Jet.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

소방관에 대한 권고사항

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 특별한 조치가 필요없음.

추가 정보 오염된용기는물로냉각한다.

6 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 필요없음.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 하수도망/해수면위의물/지하수로도달하지않게한다.

정화 또는 제거 방법 및 도구: 액체를 흡입하는 물질 사용(모래, 규조토, 산성 결합물, 일반 결합물, 톱밥).

7 취급 및 저장방법**취급:**

안전 취급을 위한 예방조치

이제품은공동분류원칙에근거하여최근에발효된원고에서유럽공동체의사전준비에대하여특성표시의무가없다.

화학제품과관계있는경우일상적인예방책에주의해야한다.

화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보: 특별한 조치가 필요없음.

혼합위험성 등 안전 저장 조건**보관:**

안전한 저장 방법: 반드시 기존 용기에만 보관한다.

하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:

산화물질이나 산성물질과는 함께 보관하지 마시오.

산화물질과 따로 보관한다.

보관조건에 관한 추가적인 정보:

열과 직사광선을 피할 것.

이상적인 보관 온도는 -15 °C ~ +40 °C이다

최소 보관기간: 원래 용기에 밀폐 상태로 최소 36 개월.

구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등: 일반적인 냉동 값을 표시 윤활제 (의무) : 10 mg/m³.합니다.

추가 정보: 제조할 당시에 유효한 목록을 기초로 사용했다.

(3 쪽에계속)

제품명: Blasoform BFX 220

(2 쪽부터계속)

노출통제

개인 보호구

일반적보호조치및위생조치: 화 학 제 품을 취급할 때의 일반적인 예방조치를 준수해야 한다.

호흡기 보호: 필 요없음.

손 보호:

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.

테 스 트 를 하 지 않 았기 때문에 제 품 / 조 제 / 화 학 혼 합 물에 적합한 장갑재질에 대한 추천이 없다.

투과 시간, 침 투 율 과 저하를 고 려해서 장 갑 재 료를 선택한다.

장갑의재료

보호용 장갑은 유럽연합 지침 89/686/EEC와 기수표준(EN374)에 따른 사양에 부합하는 것을 선택한다. 적절한 보호장갑 착용, 두께가 0.3mm 이상인 니트릴 장갑. 예, Ultranitril type 491.

DIN/EN 374-2 와 374-3 의 기준을 따름.

장갑 재질의 침투시간

정확한 침투시간은 보호용 장갑을 제조한 자가 측정하여 결정한다. 사용후 폐기.

장 갑 재 료 의 투과시 간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.

눈 보호: 눈 보호: 옆면 보호대가 있는 보호안경 EN 166

신체 보호: 안전작업복

9 물리화학적 특성

기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

일반정보

외형

물리적 상태:	액체
색상:	짙은갈색
냄새:	약한 독특한 향
후각역치	적용되지 않음.

pH: 해당사항 없음.

상태변화

녹는점/어는점:	해당 사항 없음
초기 끓는점과 끓는점 범위:	>300 °C (DIN 51751)
방울이맺히는시점:	적용할 수 없음
유동점	< 0 °C (ISO 3016 / ASTM D97)

인화점: 245 °C (ISO 2592)

인화성(고체, 기체): 해당사항 없음.
점화온도: >350 °C (DIN 51794)

분해 온도: 적용되지 않음.

자기점화: 이제품은자연발화성이없다.

폭발위험: 이제품은폭발위험성이없다

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

아래로:	알맞지않다.
위로:	알맞지않다.
산화 특 성	적용할 수 없음

밀도 의경우 20 °C:	0.95 g/cm ³ (DIN 51757)
중기밀도:	해당사항 없음.
	알맞지않다.
증발 속도:	적용되지 않음.

용해도:

물: 불용해성의

n 옥탄올/물 분배계수: 적용되지 않음.

(4 쪽에계속)

제품명: Blasoform BFX 220

(3 쪽부터계속)

점도:

동점성 의경우 40 °C: 220 mm²/s (ISO 3104 / ASTM D445)

기타 추가 정보

제품 설명서로 간주되는 안전관련 자료.

10 안정성 및 반응성

반응성 지시대로 사용하면 알려진 반응성 없습니다.

화학적 안정성 권장 저장 조건에서 안정적.

유해 반응의 가능성

강산화제와 산화제에 반응합니다

강산화제와 산화제에 반응합니다

피해야 할 조건 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

분해 시 생성되는 유해물질: 일산화탄소와 이산화탄소

추가 정보:

올바르게 취급, 저장된다면 예상되는 위해 물질은 없습니다.

용매를 함유한 종류 시스템들에서 가연성물질이 용출될 가능성 있음

용매 회전을 통해서 축적의 위험 있음

트리메틸 펜텐이 형성될 가능성 있음

황화 수소의 형성 가능성 있음.

11 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 대한 정보

급성 독성:

LD/LC50-수치에 따른 분류:

ATE (급성독성 추정치)

피부의 LD50 >75,238 mg/kg (Rabbit)

64742-55-8 종류법 (석유), 수소 대우 빛 파라핀

구강의 LD50 >5,000 mg/kg (Rat) (Acute Oral Toxicity)

피부의 LD50 >3,160 mg/kg (Rabbit) (Acute Dermal Toxicity)

일차적 자극 효과:

피부 부식성 또는 자극성: 무자극

심한 눈 손상 또는 자극성: 무자극.

민감성: 민감한영향이없는것으로알려져있다

추 가 적 인 독성에 관한 정보:

이제품은공동분류원칙에근거하여최근에발효된원고에서유럽공동체의사전준비에대하여특성표시의무가없다.

적절한범위내에서그리고규정에맞게사용된다면이제품은우리의경험과우리에게제출된정보에따라서건강에해로운영향을 야기하지않는다

다음 종류의 잠재적인 효과에 대한 정보

생식세포 변이원성: 해당없음

발암성: 해당없음

생식독성: 해당없음

특정 표적장기 독성(1회 노출): 해당없음

특정 표적장기 독성(반복노출): 해당없음

흡입 유해성: 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

KR
(5 쪽에계속)

제품명: Blasoform BFX 220

(4 쪽부터계속)

12 환경에 미치는 영향

독성

수생독성:

64742-55-8 중류법 (석유), 수소 대우 빛 파라핀

LC50/48h >3,193 mg/l (Acartia tonsa) (ISO 14669)

LC50/96h >1,028 mg/l (Scophthalmus maximus) (OECD 203)

지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

환 경 시스템에서의 행 동:

생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

추가적인 생태학 정보:

일반 특징: 지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다.

PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과

PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.

vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

폐기물 처리 방법

권고: 생활 폐기물과 같이 폐기 하지 말 것, 하수도로 방류하지 말 것

비위생적 포장:

권고: 반드시 관련 법규에 따라 폐기 할 것.

14 운송에 필요한 정보

유엔 번호

ADR, ADN, IMDG, IATA

해당 없음

UN 적정 선적명

ADR, ADN, IMDG, IATA

해당 없음

운송 위험 등급

ADR, ADN, IMDG, IATA

등급

해당 없음

용기등급

ADR, IMDG, IATA

해당 없음

환경적 유해물질:

해양오염물질:

아니오

사용자를 위한 특별 예방조치

해당사항 없음.

MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속

서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운

송

해당사항 없음.

운 송/추가 정보:

위에서언급한규정에해당하는위험물은없다

IATA

IATA Dangerous Goods Regulation (DGR): latest edition

UN “규제 모델”:

해당 없음

제품명: Blasofarm BFX 220

(5 쪽부터계속)

15 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제: 이 이외의 정보 없음.

제조 등 금지물질:

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

허가대상물질:

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

관리대상유해물질:

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

작업환경측정 대상 유해인자

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

특수건강진단 대상 유해인자

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

화학물질관리법에 의한 규제: 이 이외의 정보 없음.

위험물안전관리법에 의한 규제: 제4류 제4석유류

폐기물관리법에 의한 규제: 지정폐기물

기타 국내 및 외국법에 의한 규제: 이 이외의 정보 없음.

해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률
한국기존화학물질목록 (Korean Existing Chemical Inventory):
모든 첨가제가 등록되어 있으며 KE-번호를 가지고 있습니다.

모든 성분들은 기존화학물질로 고시되어 있음.

화학물질관리법

사고대비물질

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

금지물질

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

제한물질

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

유독물질

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

허가물질

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

등록 또는 신고 면제대상 화학물질

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

'21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 기존화학물질

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

중점관리물질의 지정

표1 중점관리물질(제2조 관련)

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

표2 중점관리물질(제2조 관련)

어떠한 성분도 함유되어 있지 않음

국내규정: 더 규정 없습니다.

화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

16 그 밖의 참고사항

본 정보는 우리의 현재의 지식을 기반으로 하나, 특정 제품의 특성들에 대한 보증이 되지는 않으며 법적으로 유효한 계약 관계를 성립하지 않음.

(7 쪽에계속)

제품명: Blasoform BFX 220

(6 쪽부터계속)

규정 / 승인만 / 목록 :

3번항목에 있는REACH 규정 번호에 대한 정보

2010년 말에 언급된 위험물질에 대한 REACH등록 번호가 부족할 경우에는 2013년 말 이후에 등록을 위한 용적 톤수 범위에 한해서 3번 항목에 표시되거나 개별적으로는 2018년 말까지, 또는 REACH 규정에서 면제됨(예, 고분자화합물).

RoHS:

이 제품은 European Directives 2015/863/EC, 2011/65/EC, 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC, 2003/11/EC, 2005/53/EC 그리고 RoHS 의 규정을 준수하고 있습니다.

아래의 성분을 함유하고 있지 않음

펜타 브로 모 페닐 에테르, 옥타 브로 모 페닐 에테르, 폴리 브롬화 디 페닐 에테르 (PDBE) 및 / 또는 폴리 브롬화 비 페닐 (PBB, 비스 (2- 에틸 헥실) 프탈레이트 (DEHP), 프탈산 벤질 부틸 (BBP), 디 부틸 프탈레이트 (DBP),

디 이소 부틸 프탈레이트 (DIBP), 납 또는 그 구성물질, 카드뮴 또는 그 구성물질, 수은 또는 그 구성물질, 크롬 6가 구성 물질들.

IP346:

함유된 정제 광유는 표지 의무에서 면제되었음IP346 에 따라 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PCA)의 함량은 3% 이 하임(DMSO-extract)

관련문구

H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

SDS(물질보건안전자료) 책임 부서: 제품 안전 부서

담당자: Mrs. Wilson + Mr. Feller

편집자주의 사항 :

상기 데이터는 현재 우리의 지식과 경험을 바탕으로 함. 본 안전 자료는 필요한 안전 조치에 대한 제품의 설명서로서 제공되며, 수치가 특성에 대한 보증을 의미하지는 않음.

최초 작성일자: 2008.09.17

개정 횟수 및 최종 개정일자: 9 / 2019.07.22

약어와 두문자어:

ICAO: International Civil Aviation Organisation

RoHS: 제한의유해 물질

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

ISO: International Organisation for Standardisation

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

DMSO: Dimethyl sulphoxide extract

IP 346: Institute of Petroleum and related for testing methods for petroleum and fuel products.

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic chemicals

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative chemicals

ATE : 급성 독성이 예상

* 이전 버전과 비교해서 데이터가 변경 됨 왼쪽에있는 별표 (*)는 이전 버전에서 해당 변경 사항을 나타냅니다.